

INHALTSVERZEICHNIS

RFID 2

RFID



ZEBRA EC50 / EC55 ROBUSTER SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9080

Das Beste aus allen Welten.

- Maße: 154,4mm x 76mm x 9,8mm
- Gewicht: 183g
- Display: 5 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (EC55)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer
USB



ZEBRA TC22 / TC27 SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9079

Der perfekte Begleiter für den Arbeitsalltag.

- Maße: 165 x 76,3 x 15,5 mm
- Gewicht: 236 g
- Display: 6 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem: Standard- / Fernbereich Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (TC27)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option: UHF RFID Sled

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan

Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer
USB



KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

Artikelnummer: BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- [65° KRAI Antenne](#)
- [Frequenzbereich: UHF](#)
- [Lesereichweite: bis 12 m](#)
- [max. Antennenleistung: 36-dBm](#)
- [Schnittstelle: TNC female](#)
- [Gewicht: 1,7 kg](#)
- [Maße: 300 x 300 x 48 mm](#)
- [Schutzklasse: IP67](#)

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser

Temperaturbereiche

hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur[Produktlink](#)

KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für

Handel, Industrie, KMU, Transport &
Logistik

Frequenzbereich

UHF (Ultra High Frequency)

Lesesystem

RFID

RFID-Geräte

Fixleser

Temperaturbereiche

hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur[Produktlink](#)

KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID- GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

am besten geeignet für

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik

Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur



KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- [KRAI Antennensupport](#)
- Schutzklasse: IP40
- [Regalmontage möglich](#)

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur



KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

Artikelnummer: BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- [Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE](#)
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth, Wireless Lan
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur

INDEX

K

Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 4
Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 2
Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 3
Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 5
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 3
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 2

Z

Zebra EC50 / EC55 robuster Scan PDA 1
Zebra TC22 / TC27 Scan PDA 1