



## LINEARER IMAGINGSCANNER

Die Modelle der Heron-Reihe sind Einstiegsscanner, die wegen ihrer Vielzahl von Funktionen jeden Benutzer begeistern werden. Sie eignen sich vor allem für intuitive Leseanwendungen (Nahkontakt bis auf 20 cm / 8 in) im Einzelhandel oder im Büro, bieten eine hohe Leistung und ein innovatives Design.

Perfekt für die Benutzung als Hand- oder Präsentationsscanner haben alle Heron-Modelle ein geringes Gewicht, eine ergonomische Form und werden mit einer Auto-Sensing-Station geliefert. Wird der Scanner aus der Station genommen, schaltet er in den manuellen Modus, wird er wieder korrekt in die Station gestellt, ertönt ein Piepton und der Scanner schaltet automatisch in den Stand-Modus (berührungsloser Betrieb) und kann als Präsentationsscanner genutzt werden.

Für alle Anforderungen im Handel entwickelt, sind die Heron-Lesegeräte mit unterschiedlichen Schnittstellenkonfigurationen lieferbar: das Standard-Multischnittstellenmodell D130 (RS-232, USB, Wedge und Lesestift-Emulation); das Modell D110 für den Anschluss an die gängigsten IBM-Registrier[delete]Kassen und POS-Terminals; und das Modell D150 EAS, das für einen einfachen Anschluss an Nedap- und Checkpoint® EAS-Systeme über eine eingebaute EAS-Antenne und spezielle EAS-Kabel verfügt, wodurch die Deaktivierung des EAS-Tags und das Lesen des Codes in einem Arbeitsschritt erfolgen.

Alle Heron-Lesegeräte verfügen über Datalogics exklusive, patentierte 'Green Spot'-Technologie, die eine Lesebestätigung direkt auf dem Code bietet. Im Stand-Modus bleibt der 'Green Spot' aktiv, um dem Benutzer zu zeigen, wie der Code für ein schnelles und intuitives Lesen zu positionieren ist.

## MERKMALE

- Handbedienung und berührungsloser Betrieb
- Präzise und hohe Erstleseraten
- Komplette Datenformatierung und -editierung
- Patentierte Datalogic 'Green Spot' mit Lesebestätigung
- Unterstützt lineare GS1 DataBar™ Codes
- Mehrere Schnittstellenmodelle lieferbar
- Nedap und Checkpoint Systems EAS-kompatibel



## DEKODIERMÖGLICHKEITEN

1D / LINEARE CODES	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
STAPELCODES	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional.

## ELEKTRISCHE DATEN

SPANNUNGSVERSORGUNG	5 VDC +/- 5%
STROMAUFNAHME	Betrieb (typisch): 155 mA bei 5 VDC Standby/Ruhezustand (typisch): < 2,5 mA bei 5 VDC

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG)	16 kV
FALLSCHUTZ	Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m / 5,9 ft Höhe
LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND)	90%
SCHUTZ VOR STAUB UND WASSER	IP30
TEMPERATUR	Betrieb: 0 bis 55 °C / 32 bis 131 °F Lager/Transport: -20 bis 70 °C / -4 bis 158 °F
UMGEBUNGSLICHT	0 bis 100.000 lux

## SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN	Lesestiftsignal: D130; RS-232: D130; RS-232 / IBM 46XX: D110, D150; Tastatureinschleifung: D130; USB: D130
----------------	--

## OPTIONALE FEATURES

EAS EIGENSCHAFTEN	Checkpoint Systeme: D150
-------------------	--------------------------

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN	15,2 x 15,3 x 6,8 cm / 6,0 x 6,0 x 2,7 in
GEWICHT	160,0 g / 5,6 oz
VERFÜGBARE FARBEN	Dunkelgrau

## LESELEISTUNG

AUFLÖSUNG (MAXIMUM)	0,100 mm / 4 mils
BILDSENSOR	CCD Solid-state 2048 pixel
DRUCKKONTRAST (MINIMUM)	15%
LESEANZEIGEN	Beeper; Datalogic 'Green Spot' Lesebestätigung; Good Read LED
LESERATE (MAXIMUM)	256 scans/sek
LESEWINKEL	Pitch: 75°; Roll (Tilt): 30°; Skew (Yaw): 70°
LICHTQUELLE	Beleuchtung: Rote LED 640 nm

## LESE REICHWEITEN

TYPISCHE SCHÄRFENTIEFE	Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel. 5 mils: 3,0 bis 11,0 cm / 1,2 bis 4,3 in 7,5 mils: 1,0 bis 14,0 cm / 0,4 bis 5,5 in 10 mils: 0,5 bis 18,0 cm / 0,2 bis 7,0 in 13 mils: 1,0 bis 22,5 cm / 0,4 bis 8,8 in 20 mils: 1,0 bis 27,0 cm / 0,4 bis 10,5 in
------------------------	--

## SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche Die Kurzbeschreibung ( Quick Reference Guide ) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN	Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS
LED KLASSIFIZIERUNG	IEC 60825 Class 1 LED

## NÜTZLICHE SOFTWAREUTILITIES

DATALOGIC ALADDIN™	Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
OPOS / JAVAPOS	JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.

## GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG	5 Jahre
----------------	---------

## ZUSÄTZE



### Halterung / Ständer

- 90ACC1874 Freihandständer (STD-HERON)
- 90ACC1875 Montierbare Befestigungsplatte, (STD-HERON)



**BSR idware GmbH**  
Jakob-Haringer-Str.3  
A-5020 Salzburg  
Web: [www.bsr.at](http://www.bsr.at)