



DT2x / DT4x

2" / 4" Thermo-Direkt-Drucker

Platzsparend und jetzt mit 7 ips noch schneller



USB, Serielle und
Ethernet Schnittstelle



Rollenhalter



Einfache Handhabung



kostenlose
Etiketten-Software
QLabel/GoLabel

Modell		DT4x	DT2x
Druckverfahren		Thermodirekt	
Auflösung		8 Punkte/mm (203 dpi)	
Druckgeschwindigkeit		177 mm/s (7 IPS)	177 mm/s (7 IPS)
Druckbreite		108 mm/s (4.25")	54 mm/s (2.12")
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68 ")	
Prozessor		32 bit RISC CPU	
Speicher	Flash	8 MB Flash (4 MB für Anwender)	4 MB Flash (2 MB für Anwender)
	SDRAM	16 MB	
Sensoren		Einstellbarer, reflektierender Sensor Mittig fixierter Durchlichtsensor	
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial	
	Breite	Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64")	Min. 15 mm (0.6 ") – Max. 60 mm (2.36 ")
	Stärke	Min. 0.06 mm (0.0024") – Max. 0.2 mm (0.008")	Min. 0.003mm (0.06") – Max. 0.2 mm (0.008")
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5")	
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5")	
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL automatische Erkennung	
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)	
	Treiber	MAC, Linux, Windows 2000/ XP/ Vista / WIN 7/ Win 8.1	
	DLL	Win CE, .NET, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Win 7 / Win 8,1 / Android	
interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B	
		Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar	
	Skalierbare Schriften	CG Triumvirate™ (Fett / Kursiv / Unterstreichen). 0°, 90°, 180°, 270° drehbar	
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar	
	Asiatische Schriften	16x16, 24 x 24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB), Japanese (JIS), Korean (KS)	
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbare	
Barcodes	1-D Bar code	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with not readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock	
	2-D Bar code	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code	
Code Pages		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737	
Grafikformate		WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Schnittstellen		USB Serielle IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)	
RTC		Standard	
Bedienfeld		Dreifarbige LED-Anzeige: Power (Grün, Orange and Rot) Funktionstaste : FEED	
Spannung		Automatische Einstellung auf 100V bis 240V, 50/60Hz	
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F to 104°F)	
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)	
Humidity	Betrieb	30% bis 85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
	Lagerung	10% bis 90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Prüfzeichen		CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL	
Abmessungen	Länge	218 mm (8.58")	218 mm (8.58")
	Höhe	166 mm (6.53")	172 mm (6.77")
	Breite	168 mm (6.61")	100 mm (3.94")
Gewicht		1.5 Kg, ohne Verbrauchsmaterial	1.2 Kg, ohne Verbrauchsmaterial
Optionen und Zubehör		Schneidervorrichtung Etikettenspender Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler	



BSR idware GmbH

Jakob-Haringer-Str.3

A-5020 Salzburg

<https://www.bsr.at>sales@bsr.at

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Mindestdrucklänge und die max. Druckgeschwindigkeit können abhängig von Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers variieren. Gerne testen wir diesbezüglich Ihr Etikettenmaterial für Sie.