



G300 / G330

Das Einsteigermodell
mit attraktivem Preis-Leistungsverhältnis



USB, Ethernet und Serielle
Schnittstelle



Easy-load für Etiketten
und Farbband



Externer Rollenhalter
für großes Druckvolumen



Kostenlose
Markierung Software
QLabel / GoLabel

Modell		G300	G330
Druckverfahren		Thermodirekt / Thermotransfer	
Auflösung		8 Punkte/mm(203 dpi)	12 Punkte/mm(300 dpi)
Druckgeschwindigkeit		102 mm/s (4 IPS)	76.2 mm/s (3 IPS)
Druckbreite		108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")** ; Max. 1727 mm(68")	Min. 4 mm (0.16")** ; Max. 762 mm (30")
Speicher	Flash	8MB Flash (4MB für Anwendungen)	
	SDRAM	16MB	
Sensoren		Fixierter und reflektierender Sensor Mittig fixierter Durchlichtsensor	
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial	
	Breite	25.4 mm(1") Min. - 118 mm(4.64") Max.	
	Stärke	0.06 mm(0.003") Min. - 0.2 mm(0.008") Max.	
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5.0")	
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm(1", 1.5")	
Farbband	Qualitäten	Wachs, Wachs/Harz, Harz	
	Länge	360' (110 m)	
	Breite	Min. 30 mm - Max.110 mm (1.18" -- 4.33")	
	Rollenaußendurchmesser	40 mm (1.57")	
Druckersprache	Typ	EZPL, GEPL, GZPL Automatische Einstellung	
	Etikettensoftware	QLLabel-IV (nur für EZPL)	
Software	Treiber	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008	
	DLL	Windows 2000, XP und Vista	
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Zeichen achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar	
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar	
	Asiatische Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar	
Barcodes	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code	
Code Pages		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafikformate		BMP und PCX Grafiken können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle andere können über die Software heruntergeladen werden.	
Schnittstellen		USB Seriell Ethernet	
Bedienfeld		Dreifarbige LED-Anzeige: Power (Grün, Orange and Rot) Funktionstaste: FEED	
Spannung		Automatische Einstellung auf 100V bis 240V, 50/60Hz	
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C(41°F bis104°F)	
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 50°C(-4°F bis122°F)	
Feuchtigkeit	Betrieb	30% bis 85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
	Lagerung	10% bis 90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Prüfzeichen		CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC	
Abmessungen	Länge	254 mm (10")	
	Höhe	170 mm (6.7")	
	Breite	224 mm (8.8")	
Gewicht		2.5 Kg, ohne Verbrauchsmaterial	
Optionen und Zubehör		USB + Parallele Schnittstelle Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler	

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft Godex die Laufeigenschaften abweichender Media.



BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Str.3
A-5020 Salzburg
Web: www.bsr.at



www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)

Telephone : +886 2 2225 8580

Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas

Telephone : +1 805 987 5100

Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China

Telephone : +86 21 56651313

Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe

Telephone : +49 2193 53396 0

Contact us : infoGE@godexintl.com