



G500 / G530

High-Tech Power with a Customer Friendly Price

"Twin-Sensor Technology" sowie ein beweglicher Sensor
machen den Drucker perfekt für das Bedrucken
unterschiedlichster Materialien und Applikationen



Hohe Druckkapazität
durch 300 Meter Farbband
und externen Rollenhalter
für große Etikettenrollen



Beweglicher Sensor sowie
"Twin-Sensor Technology"
für ein vergrößertes
Sensorspektrum



Kombination der
internen Schnittstellen:

- USB2.0, Seriall und Ethernet
- USB2.0 und Parallel



Funktionelles, modernes
Design in hochwertiger
Ausführung

Modell		G500	G530	
Druckverfahren		Thermotransfer / Thermodirekt		
Auflösung		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (300 dpi)	
Druckgeschwindigkeit		127 mm/s (5 IPS)	102 mm/s (4 IPS)	
Druckbreite		108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")	
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762 mm (30")	
Prozessor		32 bit RISC CPU		
Speicher	Flash	8 MB Flash (4 MB für Anwendung)		
	SDRAM	16 MB		
Sensoren		Einstellbarer und reflektierender Sensor 2 mittig fixierte Durchlichtsensor		
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial		
	Breite	Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64")		
	Stärke	Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.25 mm (0.01")		
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5")		
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5"), 76.2 mm (3")		
Farbband	Qualitäten	Wachs, Wachs/Harz, Harz		
	Länge	300 m (981')		
	Breite	Min. 30 mm (1.18") – Max. 110 mm (4.33")		
	Rollenaußendurchmesser	68 mm (2.67")		
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm (1")		
Druckersprache		EZPL,GEPL,GZPL, Automatische Einstellung		
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)		
	Treiber	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008		
	DLL	Windows 2000, XP und Vista		
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar		
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar		
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar		
	Asian Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar		
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar		
Barcodes	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar		
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code		
Code Pages		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)		
Graphikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle andere können über die Software heruntergeladen werden		
Schnittstellen		USB Parallele	USB Serielle Ethernet	USB Parallele Serielle Ethernet
Bedienfeld		Zweifarbige status-LEDs : Ready und Status Funktionstaste : FEED		
Spannung		Automatische Einstellung auf 100 bis 240V AC, 50-60Hz		
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)		
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)		
Feuchtigkeit	Betrieb	30-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
Prüfzeichen		CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC		
Abmessungen	Länge	285 mm (11.2")		
	Height	171 mm (6.8")		
	Width	226 mm (8.9")		
Gewicht		2.72 Kg, ohne Verbrauchsmaterial		
Options & Zubehör		Schneidevorrichtung Etikettensponder Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler		

BSR

idware

BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Str.3

BSR
BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Str.3
A-5020 Salzburg
Web: www.bsr.at

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

Re 2.2 2012/11/1